



Dicht Perfect.

Maak bestaande deuren in een handomdraai geluid- en rookdicht met de **Ellen ASP**

Nieuw



Geluid- en rookwering zijn actuele onderwerpen, het laatste zeker door de aangescherpte rookeisen zoals gesteld in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), conform de norm EN 16034-1. Bij veel renovatiewerken van o.a. kantoren, woonruimten en hotels worden aan deze aspecten aandacht besteed. Ellen profielen introduceert het Aluminium Stel Profiel (ASP), het product om deze twee zaken in één keer goed op te lossen!

Het profiel bestaat uit 2 delen. Een houderprofiel met lip voorzien van sleufgaten, waarmee het profiel naadloos op de deur aangesloten kan worden. Daarnaast een geanodiseerde afdekkap voor een fraaie afwerking rondom de deur en gebruik op buitendeuren.



Toepassing	Ideaal afdichtingsprofiel om bestaande toegangsdeuren (denk aan kantoren, hotels, zorginstellingen) rook- en geluidswerend te maken.
Materiaal afdekkap	Geanodiseerd aluminium voor fraaie visuele afwerking
Materiaal afdichting	Siliconen
Max. kier	10mm
Montage instructie	Montage in de dag op het kozijn met schroeven. Met lichte druk tegen de deur plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.
Speciale eigenschappen	Voorzien van sleufgaten voor optimale stelmogelijkheden.
Opmerking	Alleen verkrijgbaar als deurset van 2x230 cm en 1x115 cm. Ideaal te combineren met de EllenMatic Soundproof in Elegance Cassette voor optimale dichting rondom de deur.
Prestaties	Classificatie volgens NEN EN 12365: W41177

Deurset	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp. eenheid
2x230 cm en 1x115 cm	010851223	Vom 1	8711286103058	1 set/koker



Voor meer informatie: www.ellon.nl